RO–TB. 集线箱

应　用：

根据工程需要，可选择不同类型的集线箱。这种集线箱针对振弦式传感器来说是非常方便的。

特　点：

- 可适用于振弦式、热电偶式和 2 线制或 4 线制传感器
- 箱体由玻璃纤维外加环氧密封构成，带可锁的铰链门，门上有橡胶条密封
- 测读时通过一个旋钮开关来选择需要的传感器
- 可接入 12、24 或 48 支

优　势：

- 可将多路传感器整合进一根多芯电缆时使用
- 适用于某些项目需要将多路传感器电缆整合到单根多芯电缆，而且还需要在此点能够进行人工读数
- 具有防水、防腐蚀功能

技术指标：

- 小型集线箱 - 无开关
- 用于接入振弦式、热敏电阻式和 2 线制传感器；适合 1 到 6 支
- 小型接线盒 - 带开关
- 用于振弦式、热敏电阻和其他 2 线制传感器；箱体由玻璃纤维外加环氧树脂密封构成，带可锁的铰链门，门上有氯丁橡胶条密封；配有旋转开关，可供选择正确的传感器。标准装置可容纳 12、24 或 48 种仪器接线盒
- 对于需要将多个仪器的电缆集成到一根多芯电缆中的项目
- 标准装置可容纳 12,24 或 48 种仪器提供其他功能选项，可根据要求提供电涌保护装置

Tilt Sensors 倾角监测类仪器